

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO TISK ŠTÍTKŮ!



TTP-245C SERIES STOLNÍ TERMOTRANSFEROVÁ TISKÁRNA ŠTÍTKŮ

Potřebujete tisknout štítky? Hledáte spolehlivou a kvalitní tiskárnu s vysokým výkonem a ekonomickým provozem? Potom je tiskárna štítků TTP-245C určena přesně pro Vás! Tato stolní tiskárna totiž nabízí skvělý poměr cena/výkon, kvalitní zpracování a vysokou rychlost tisku.

S tiskárnou TTP-245C si snadno a rychle zhotovíte štítky přesně podle Vašich potřeb. Standardně tato tiskárna používá tepelný tisk přes barvicí pásku (termotransfer), díky kterému jsou vytištěné štítky velice odolné. Kromě toho však tiskárna TTP-245C dokáže také tisknout na termocitlivý materiál technologií přímého tepelného tisku (termodirekt). Maximální šíře tisku je 108 mm.

Tiskárna štítků TTP-245C se může pochlubit tiskovou rychlostí až 152 mm/s při rozlišení 203 dpi. Tiskárna je navíc vybavena rychlým a výkonným procesorem, díky čemuž je významně zkrácena prodleva před tiskem prvního štítku. Vaše produktivita při tvorbě štítků tak bude ještě vyšší!

Design tiskárny je speciálně navržen nejen s důrazem na odolnost a kvalitu zpracování, ale také s ohledem na pohodlí uživatele tiskárny. Díky tomu je výměna barvicí pásky i role se štítky velice rychlá a jednoduchá. Obsluhovat tiskárnu zvládnou i méně technicky zdatní

uživatelé. Prostor pro roli se štítky je navíc dostatečně velký a umožňuje vložit roli o vnějším průměru až 127 mm, čímž se zvyšuje kapacita tiskárny a roli není nutné měnit příliš často. Pro další zvýšení kapacity je navíc k dispozici volitelný externí zásobník.

I přes svůj vysoký výkon a nadstandardní vybavu Vás tiskárna TTP-245C překvapí svými kompaktními rozměry. Oproti srovnatelným konkurenčním tiskárnám je podstatně menší a svoje místo si tak najde na každém pracovišti.

Velkou předností tiskárny TTP-245C je její bohatá vybava, která Vám velmi zjednoduší život. Tiskárna je například standardně osazena USB, paralelním i sériovým portem, a dokonce také síťovou kartou. Kromě toho je k dispozici celá řada volitelného příslušenství, jako například modul automatického odřezu, odlupovač štítků a další.

Pro tisk složitější grafiky, drobných textů nebo 2D kódů je tiskárna k dispozici také ve verzi s tiskovým rozlišením 300 dpi, která má označení TTP-343C.

Potřebujete-li výkonného pomocníka pro tisk štítků a identifikaci, tiskárna TTP-245C je pro Vás tou pravou volbou!



Value • Performance • Support

TTP-245C . TTP-343C

STOLNÍ TERMOTRANSFEROVÁ TISKÁRNA ŠTÍTKŮ

Specifikace

Tiskárna	TTP-245C	TTP-343C
Rozlišení	203 DPI	300 DPI
Metoda tisku	Termotransfer + termodirekt	
Rychlost tisku	až 152 mm/s	až 102 mm/s
Maximální šířka tisku	108 mm	106 mm
Maximální délka tisku	2,286 mm	1,016 mm
Konstrukce	Dvoustěnný plast	
Rozměry	258 mm (D) x 202 mm (Š) x 173 mm (V)	
Průměr kotouče štítků	max. 127 mm	
Termotransferová páska	max. délka 110 metrů, vnější průměr 40 mm, dutinka 12.7 mm	
Procesor	32-bit RISC CPU	
Paměť	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB FLASH • 8 MB SDRAM • slot na SD karty 	
Rozhraní	<ul style="list-style-type: none"> • RS-232C • Centronics • USB 2.0 • Ethernet 	
Napájení	napájecí adaptér 100-240 V	
Ovládací prvky	<ul style="list-style-type: none"> • Tlačítko napájení • Tlačítko posunu pásky • LED dioda (3 barvy) 	
Senzory	<ul style="list-style-type: none"> • Průsvitové čidlo (detekuje mezery mezi štítky) • Odrazové čidlo (detekuje černé značky) • Senzor otevřeného krytu • Senzor konce barvicí pásky 	
Interní fonty	<ul style="list-style-type: none"> • Eight alpha-numeric bitmap fronts • One Monotype® Imaging CG Triumvirate Bold Condensed scalable font • Built-in Monotype® True Type Font engine 	
Čárové kódy	1D kódy Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sady A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN a UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET 2D kódy PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kódy	
Možnost otáčení fontů a kódů	0°, 90°, 180°, 270°	
Tiskový jazyk	TSPL-EZ™	
Spotřební materiál	<ul style="list-style-type: none"> • Kontinuální role, štítky na kotouči, visačky & kartonky v roli nebo skládané • Linerless (pouze termodirekt) 	
Návin	Vnější	
Šířka média	25.4~112 mm (1.0"~ 4.4")	
Tloušťka média	0.06~0.19 mm (2.3~7.4 mil)	
Dutinka média	25.4 mm (1") & 38.1 mm (1.5")	
Provozní prostředí	Provoz: 5~40°C, 25~85% nekondenzující Skladování: -40~60°C, 10~90% nekondenzující	
Certifikáty	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC	
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • Instalační CD • Příručka rychlého startu • USB kabel • Adaptér • Napájecí kabel 	
Integrované hodiny	ano	
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • Odlupovač • Jednotka automatického odřezu • Linerless kit • Externí klávesnice (KU-007 Plus a KP-200 Plus) • Čtečka čárových kódů (HCS-200) • Externí držák role se štítky 	

