

TSC

The Smarter Choice.

CELEBRATING 20 YEARS



TTP-247 / 345 – Stolní termotransferové tiskárny štítků

NOVÝ STANDARD PRO PRŮMYSLOVÝ TISK ŠTÍTKŮ



VLASTNOSTI

- Rychlost až 178 mm/s
- 4 MB Flash paměť and 8 MB SDRAM paměť
- SD Flash paměť možno rozšířit až na 4 GB
- Uživatelsky přátelské ovládání
- Senzor mezery mezi štítky a nastavitelný reflexní senzor černých značek
- Paralelní, sériový a USB port ve standardním vybavení
- Možnost volitelného dokoupení modulu Ethernet pro síťové připojení
- Šířka role se štítky až 127 mm
- Délka barvicí pásky až 300 m
- Možnost rozšíření o Bluetooth a WiFi modul, externí klávesnici a skener

APLIKACE

- Kanceláře
- Značení produktů
- Výrobní štítky
- Evidence hmotného majetku
- Dokument management
- Organizace skladu
- Logistické štítky
- Vzorkování
- Skladové hospodářství

TTP-247 / 345

MODEL TISKÁRNY	TTP-247	TTP-345
Rozlišení	203 DPI	300 DPI
Metoda tisku	Termotransfer + termotisk	
Rychlost tisku	178 mm/s	127 mm/s
Maximální šířka štítku	108 mm	106 mm
Maximální délka štítku	2,286 mm	1,016 mm
Konstrukce	Dvoustěnný plast	
Rozměry	213 mm (Š) x 188 mm (V) x 314 mm (H)	
Váha	2.8 kg	
Kapacita kotouče se štítky	127 mm	
Barvicí páska	300 m délka, max. vnější průměr role 67 mm	
Šířka barvicí pásky	40 mm ~ 110 mm	
Procesor	32-bit RISC CPU	
Paměť	<ul style="list-style-type: none"> • 4 MB Flash • 8 MB SDRAM • SD čtečka pro rozšíření Flash paměti až na 4 GB 	
Rozhraní	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • RS-232 • Paralelní • Ethernet, 10/100 Mbps (volitelně) • Bluetooth (volitelně) • WiFi 802.11 b/g/n (volitelně) 	
Napájení	Externí napájecí adaptér <ul style="list-style-type: none"> • AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • DC 24V, 3.75A, 90W 	
Ovládací prvky	vypínač, tlačítko posunu, LED dioda (3 barvy)	
Senzory	<ul style="list-style-type: none"> • Senzor mezer mezi štítky • Nastavitelný reflexní senzor černých značek • Senzor konce barvicí pásky • Senzor otevřeného krytu 	
Integrované fonty	<ul style="list-style-type: none"> • 8 alfanumerických bitmapových fontů • Monotype Image™ true type font + CG Triumvirate Bold Condensed font 	
Čárové kódy	<ul style="list-style-type: none"> • 1D čárové kódy Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 • 2D čárové kódy PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec 	
Možnost otáčení fontů a kódů	0, 90, 180, 270 stupňů	
Tiskový jazyk	TSPL-EZ™ (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II)	
Spotřební materiál	Kontinuální role, štítky na kotouči, skládané štítky	
Šířka média	20 ~ 112 mm	
Tloušťka média	0.06 ~ 0.19 mm	
Dutinka média	25.4 ~ 76.2 mm (1" ~ 3")	
Délka štítku	10 ~ 2,286 mm	10 ~ 1,016 mm
Provozní podmínky	Provoz: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% nekondenzující Skladování: -40 ~ 60°C, 10~ 90% nekondenzující	
Certifikáty	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC	
Standardy	Splňuje RoHS, WEEE	
Příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • Instalační CD • Příručka rychlého startu • USB kabel • Napájecí kabel • Externí napájecí adaptér • Držák role se štítky • Držák barvicí pásky • Papírová dutinka na barvicí pásku 	
Záruka	<ul style="list-style-type: none"> • Tiskárna: 2 roky • Tisková hlava: 25 km nebo 12 měsíců • Tiskový válec: 50 km nebo 12 měsíců 	
Volitelné výrobní rozšíření	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet (10/100 Mbps) • Integrované hodiny 	
Volitelné příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • Odlupovač štítků • Jednotka odřezu (plný nebo částečný) 	
Uživatelské příslušenství	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth modul • WiFi modul • Externí odvíječ štítků • Externí klávesnice • Externí programovatelná klávesnice 	



TSC
The Smarter Choice.
CELEBRATING 20 YEARS

ILH
PROFESIONÁLNÍ ZNAČENÍ

iLH s.r.o.
Střelice 825, 664 47 Střelice
Tel: +420 547 217 300
E-mail: ilh@ilh.cz